



reismakina

ASFALT / BETON İŞLEME MAKİNALARI

FACTOR



Perdah Makinaları

PT30S

Benzinli Perdah Makinası



Motor	HONDA GX160 (Benzinli)
Motor tipi	Hava soğutmalı Tek silindirli, 4 zamanlı
Güç (hp)	5.5
Redüktör	Yüksek kaliteli
Acil Stop mekanizması	var
Ağırlık	64kg
Mala çapı mm	700
Bıçak sayısı	4
Perdah bıçakları cm	26x15
Ölçüler	81x81x82
Hız	60-127d/dak
Mala eğimi	0-15°
Yakıt tüketimi (L/H)	1.32
Yakıt deposu (Lt)	3.6

PT36S

Benzinli Perdah Makinası



Motor	HONDA GX200 (Benzinli)
Motor tipi	Hava soğutmalı Tek silindirli, 4 zamanlı
Güç (hp)	6.5
Redüktör	Yüksek kaliteli
Acil Stop mekanizması	var
Ağırlık	82kg
Mala çapı mm	900
Bıçak sayısı	4
Perdah bıçakları cm	39x15
Ölçüler	100x205x104
Hız	139d/dak
Mala eğimi	0-20°
Yakıt tüketimi (L/H)	2.1
Yakıt deposu (Lt)	3.6

PT46S

Benzinli Perdah Makinası



Motor	HONDA GX270 (Benzinli)
Motor tipi	Hava soğutmalı Tek silindirli, 4 zamanlı
Güç (hp)	9
Redüktör	Yüksek kaliteli
Acil Stop mekanizması	var
Ağırlık	108kg
Mala çapı mm	1200
Bıçak sayısı	4
Perdah bıçakları cm	42x20
Ölçüler	115x225x108
Hız	139d/dak
Mala eğimi	0-20°
Yakıt tüketimi (L/H)	2.4
Yakıt deposu (Lt)	6



Asfalt ve Beton Kesme Makinaları

FAC13KB

Benzinli Asfalt ve Beton Kesme Makinası



Motor	KAMA BY REIS (Benzinli)
Güç (hp)	16
Ölçüler (WxLxH)	620 x 920 x 1030mm
Nakliye Ağırlığı	106kg
Bıçak Çapı	300 - 450mm
Kesme Derinliği	150mm
İlerleme	Manuel
Derinlik Ayarı	Mekanik
Su Deposu	40lt
Yakıt Deposu	6lt
Yakıt Sarfiyatı	3,5lt/saat



FAC18KB

Benzinli Asfalt ve Beton Kesme Makinası



YENİ



Motor	KAMA BY REIS (Benzinli)
Güç (hp)	18
Ölçüler (WxLxH)	620 x 920 x 1030mm
Nakliye Ağırlığı	108kg
Bıçak Çapı	300 - 450mm
Kesme Derinliği	150mm
İlerleme	Manuel
Derinlik Ayarı	Mekanik
Su Deposu	40lt
Yakıt Deposu	6lt
Yakıt Sarfiyatı	3,5lt/saat



CNQ20-1

Dizel Asfalt ve Beton Kesme Makinası



Motor	KIPOR KM 186F (Dizel)
Motor tipi	Hava soğutmalı Tek silindirli, 4 zamanlı
Güç kw(hp)	7.5 (8.6)
Ağırlık	186kg
Maks. kesme derinliği	170mm
Testere çapı	350-500mm
İleri hareket	Yarı otomatik
Derinlik ayarı	Manuel
Su depo kapasitesi	40lt

CNQ-H13

Benzinli Asfalt ve Beton Kesme Makinası



YENİ



Motor	HONDA GX390 (Benzinli)
Motor tipi	Hava soğutmalı Tek silindirli, 4 zamanlı Yatay shaft, Üsten valfli
Güç (hp)	13
Ağırlık	110kg
Bıçak Çapı	350 - 450mm
Kesme Derinliği	150mm
İlerleme	Manuel
Derinlik Ayarı	Mekanik
Su Deposu	40lt
Yakıt Deposu	6,5lt



Zemin İşlem Makinaları

CNP 10

Benzinli Kompaktör



Motor	HONDA GX160 (Benzinli)
Motor tipi	Hava soğutmalı Tek silindirli, 4 zamanlı
Güç kw (hp)	4.0 (5.5)
Ağırlık	60kg
Frekans vpm	5600
Merkez kaç kuvveti kN	10.5
Sıkıştırma derinliği cm	20
Gezinme hızı cm	40
Etkinlik m2/S	450
Tabla ölçüsü cm	50x36
Boyutlar (UxGxY)(mm)	69x38x62
Vurma kuvveti	1000kg
Yakıt tüketimi (l/H)	1.32

CNP 20

Benzinli Kompaktör



Motor	HONDA GX160 (Benzinli)
Motor tipi	Hava soğutmalı Tek silindirli, 4 zamanlı
Güç kw (hp)	4.0 (5.5)
Ağırlık	87kg
Frekans vpm	7000
Merkez kaç kuvveti kN	19.8
Sıkıştırma derinliği cm	30
Gezinme hızı cm	48
Etkinlik m2/S	770
Tabla ölçüsü cm	61x46
Boyutlar (UxGxY)(mm)	64x48x77
Vurma kuvveti	1600kg
Yakıt tüketimi (l/H)	1.32

CNP 15

Benzinli Kompaktör



Motor	HONDA GX160 (Benzinli)
Motor tipi	Hava soğutmalı Tek silindirli, 4 zamanlı
Güç kw (hp)	4.0 (5.5)
Ağırlık	97kg
Frekans vpm	5500
Merkez kaç kuvveti kN	13
Sıkıştırma derinliği cm	30
Gezinme hızı cm	40
Etkinlik m2/S	660
Tabla ölçüsü cm	53x50
Boyutlar (UxGxY)(mm)	69x50x105
Vurma kuvveti	1200kg
Yakıt tüketimi (l/H)	1.32
Su Deposu Kapasitesi (Lt)	12lt

CNP 25

Benzinli Kompaktör



Motor	HONDA GX160 (Benzinli)
Motor tipi	Hava soğutmalı Tek silindirli, 4 zamanlı
Güç kw (hp)	4.0 (5.5)
Ağırlık	126kg
Frekans vpm	4300
Merkez kaç kuvveti kN	25
Sıkıştırma derinliği cm	30
Gezinme hızı cm	25
Etkinlik m2/S	500
Tabla ölçüsü cm	63x40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	71x43x110
Vurma kuvveti	1800kg
Yakıt tüketimi (l/H)	1.32

CNCJ-80K

Benzinli Vibrasyonlu Tokmak



Asfalt, toprak, granül, mıcır, kırıksık, killi vb. zeminlerde ayrıca yer altı doğalgaz borulama, kanal açma gibi işlemler sonrası zemin düzeltmelerde üstün performans sağlayan sıkıştırma makinası.
Darbeli emme özelliği olan tutma koluna sahiptir. Uzun ömürlü zemin tablası. Yüksek yoğunluklu polietilen yakıt tankı korozyonu ortadan kaldırır.

Motor	HONDA GX160 (Benzinli)
Motor tipi	Hava soğutmalı Tek silindirli, 4 zamanlı
Güç kw (hp)	4.0 (5.5)
Ağırlık	76kg
Sıkıştırma kuvveti	10 kN
Zıplama yüksekliği	6,5cm
Tabla ölçüsü	34,5x28,5 cm
Dakikadaki darbe sayısı	650 (max)
Boyutlar (UxGxY)	57x51x104 cm
Yakıt kapasitesi	2.81
Körük	Alman menşei Poliüretan

FACSM178

Dizel Çift Tamburlu
Vibrasyonlu Zemin Silindir
Makinası



Motor	KAMA BY REİS 178 (Dizel)
Motor tipi	Hava soğutmalı Tek silindirli, 4 zamanlı
Güç (hp)	7
Çap x Stroke (mm)	78x62
Silindir Hacmi (cc)	296
Çalıştırma Şekli	İpli
Krang Tipi	Kamalı (F2)
Pompa	Yüksek kaliteli hidrolik
Hava Filtresi	Yağlı Tip
Yakıt Depo Kapasitesi (lt)	3,5
Yağ Kapasitesi (lt)	1,1
Yağ Tipi	15W40
Çalışma / Tambur Genişliği	600 / 600mm
Yürme Hızı (İleri-Geri)	2.9Km
Tırmanma Eğimi	%40
Nakliye Ebatları (ExBxY)	660x1170x1900mm
Nakliye Ağırlığı (kg)	660

FACZFM210

Benzinli Zemin Freze
Makinası



Motor	KAMA BY REİS KGL210M (Benzinli)
Motor tipi	Hava soğutmalı Tek silindirli, 4 zamanlı
Güç (hp)	7
Çap x Stroke (mm)	70x54
Silindir Hacmi (cc)	208
Çalıştırma Şekli	İpli
Krang Tipi	Kamalı
Hava Filtresi	Yağlı Tip
Yakıt Depo Kapasitesi (lt)	3,6
Yağ Kapasitesi (lt)	0,6
Yağ Tipi	15W40
Çalışma Genişliği	218mm
Derinlik Ayarı Maks.	4,5mm
Nakliye Ebatları (ExBxY)	430x800x900mm
Nakliye Ağırlığı (kg)	69



Beton Vibratörleri

FALKKV50 | FALKKV60 | FALKKV70

Kendinden Konvertörlü Vibratörler

- Aynı bir konvertöre ihtiyaç duymadan konvertör gücü elde edilebilmesine imkan sağlar.
- Hafifliği ve 220 V ile çalışmasıyla rahat taşıma ve kolay kullanıma imkanı sağlar.
- 7 metre metal örgü ile güçlendirilmiş hortumla, daha geniş çalışma alanı ve bakım gerektirmeden uzun süreli kullanım sağlar.
- Yüksek ısı koruması sağlar.
- IP52 koruma sınıflı kontrol kutusuna sahiptir.
- Güçlü vibrasyonu ve uzun ömrü ile farklı yapılarda da hizmet imkanı verir.
- Yüksek performanslı ve uzun ömürlü profesyonel çözümdür.



	FALKKV50	FALKKV60	FALKKV70
Şişe Çapı (mm / inch)	50 (2)	60 (2,36)	70 (2,75)
Şişe Uzunluğu (mm / inch)	398 (15,7)	405 (16)	406 (15,7)
Hortum ve Kablo (m)	7+15	7+15	7+15
Titreşim (dk)	12.000	12.000	12.000
Santrifuj Kuvveti (N)	3000	4800	7000
Çalışma Voltajı	200/240V - 50/60Hz.		
Nominal Akım (A)	4	6	8
Ağırlık (kg)	20	23	25



CNGV2HP | CNGV3HP

Omuz Tipi Beton Vibratörleri



- Elektrikli yüksek hızlı.
- Çift yalıtımlı IP24 koruma sınıfına sahiptir.
- Tek kişi kullanımına uygun olarak dizayn edilmiştir.
- Temel, perde, giriş, kolon gibi beton yerlerde deprem yönetmeliğine göre yerleşim aşamasında vibratör kullanımı mecburdur.
- Hortumda yüksek direnç transmisyon mil bulunmaktadır.



	CNGV2HP	CNGV3HP
Güç kw (hp)	1.5 (2)	2.3 (3)
Çalışma Voltajı	230V - 50Hz.	
Akım (A)	3.6	
Devir (r/min.)	17.000	18.000
Hortum	Dahil	
Hortum Uzunluğu (m)	4	
Hortum Çapı (mm)	38	48
Ağırlık (kg)	6	6

CNGV2HPHORTUM | CNGV3HPHORTUM

CNGV Beton Vibratörleri Yedek Hortumları



	CNGV2HPHORTUM	CNGV3HPHORTUM
Uyumlu Model	CNGV2HP	CNGV3HP
Uzunluk (mm)	4	4
Çap (mm)	38	48

Kesme Tezgahı


FS4700

Fayans ve Seramik Kesme Makinası



Motor	230V-50Hz
Güç	1200W
Boyutları UxGxY	1845 x 440 x 1155 mm
Tabla ölçüsü	1377x400 mm
Testere çapı	230x25,4mm
Mak. kesme derinliği 90°	40mm
Mak. kesme derinliği 45°	34mm
Lazer işaretleme	Var
Su	40 L
Net ağırlık	64 Kg
Ambalaj Boyutu	1830 x 540 x 585 mm

Uyumlu Testere

	Kod	Dış Çap	Göbek Çapı	Kalınlık	Elmas Yüksekliği
	PR16313 (230 B)	230 mm	25,4 mm	2,4 mm	5,0 mm

